NC-Hochdruckspanner Duo, Typ: 90



Bestelldaten

Bestellnummer	360600 90
GTIN	4250364400619
Artikelklasse	34A

Beschreibung

Ausführung:
Besonders steifer Grundkörper aus Sphäroguss, Ober- und Unterseite geschliffen.
Paarungsgenauigkeit 0,02 mm.
Funktion:
Erstes Teil in **Spannstelle I** einlegen und kurbeln bis beweglicher Backen am Teil anliegt, zweites Teil in **Spannstelle II** einlegen und weiterkurbeln bis zum Anschlag.
Verwendung:
· **Horizontal einsetzbar.**
· **Spannen von 2 gleichen Teilen, Maßdifferenzen (±3 mm).**
Lieferumfang:
Inklusive 4 Stufenbacken, 1 Handkurbel, 4 Spannpratzen und Quick-Start-Guide.
Sonderzubehör:
Spannbolzen Nr. 360025.
Hinweis:
· **Gesamtlänge L bleibt unverändert (geringe Kollisionszonen).**
· **Zubehör siehe Nr. 360530; 360570 und Nr. 361400; 361440; 361660 – 361970.**
· **Immer 2 Werkstücke spannen!**
· **Inklusive Bohrungen 25H6 M10 für Nullpunktspannsysteme Stichmaß 200 mm.**

Technische Beschreibung

Spannbereich d	56 - 120 mm
Backenhöhe h_1	34 mm

Spannkraft bis maximal	28 kN
Backenhöhe h_2	18 mm
Spannbereich b	0 - 64 mm
Typ	90
Farbcode für passendes Zubehör	Duo
Grundkörperlänge a	400 mm
Gesamtlänge L	482 mm
Richtnuten	20H7 mm
Gewicht	24 kg
Grundkörperhöhe c –0,02	80 mm
Serie	Duo
Richtnut-Toleranz	H7
Ausführung	Nullpunktspannsystem
Produktart	Maschinenschraubstock

Zubehör

Werkstückanschlag	360555
Stufenbackemobil für Typ 125	360468 125