NC-Hochdruckspanner T-Rex, Typ: 125

Bestelldaten

Bestellnummer	361202 125
GTIN	4250364401951
Artikelklasse	34A

Beschreibung

Ausführung:
Ober- und Unterseite geschliffen. **Inklusive Bohrungen 25H6 M10 für Nullpunktspannsysteme Stichmaß 200 mm.**
Merkmal:
Stabiler, kompakter Grundkörper (GGG 60) bei gleichzeitig großer Spannweite. Vollständig gekapselte und nitrierte Spindel (erhöhte Funktionssicherheit, optimierter Späneschutz, minimaler Reinigungsaufwand).
Funktion:
Spannen mit einstellbarem Drehmomentschlüssel (maximal 30 Nm) bei nur minimal verlorenem Spannrand am Werkstück (in Verbindung mit Backen / Gripeinsätze). **Mit spezieller Hochdruckspindel und mechanischem Kraftübersetzer.**
Verwendung:
Sicheres und schnelles Spannen von **Rohteilen, Brenn- und Sägeschnitten** durch Eindringen von **gehärteten und austauschbaren Grippeinsätzen** in das Werkstück. Geeignet für alle Werkstoffe bis Festigkeit ca. 1000N/mm^2 (Ausnahme: aufgehärtete Werkstoffe).
Passend für:
Trägerbacken fest Nr. 361206; 361208.
Trägerbacken mobil Nr. 361207; 361209.
Lieferumfang:
4 Befestigungsschrauben, 6-kant-Schraubendrehereinsatz 3/8 Zoll. Zusätzlich 3 Stiftschlüssel (SW 5 / 8 / 10).
Sonderzubehör:
· **Konsole, siehe Nr. 361230 Gr. 125.**

- **Grippeinsätze, siehe Nr. 361238 - 361250; 361260**
- **Stufenbacken, siehe Nr. 361210; 361215.**
- **Trägerbacke fest, siehe Nr. 361206 Gr. 125.**
- **Trägerbacke pendelnd, siehe Nr. 361207 Gr. 125.**
- **Trägerbacke Uni-Grippset, siehe Nr. 361208 Gr. 125.**
- **Trägerbacke Uni-Grippset, mobil pendelnd, siehe Nr. 361209 Gr. 125.**
- **Universalset Gripp, siehe Nr. 361345 Gr. 125.**
- **Niederzugbacken, siehe Nr. 361228; 361229 Gr. 125.**
- **Drehmomentschlüssel Nr. 656050 Gr. 60**
- **Grippbacke, siehe Nr. 361217; 361218.**
- **Stufenleiste, siehe Nr. 361223 Gr. 125.**
- **Spannbolzen Nr. 360025, 25M10 bzw. 25M10/138.**
- **Ausricht- und Positionierset Nr. 360530.**

Technische Beschreibung

Längsnut l H8	30 mm
Farbcode für passendes Zubehör	T-Rex
Drehmoment	30 Nm
i	130 mm
y	200 mm
x	127 mm
Spannkraft bis maximal	40 kN
Typ	125
Gewicht	18 kg
Grundkörperbreite B	154 mm
Gesamtlänge L	256 mm
Quernut n H7	20 mm
Befestigungsbohrung u	13 mm
f	21 mm
Ausführung	Nullpunktspannsystem
Serie	T-Rex
Produktart	Maschinenschraubstock

Zubehör

Werkstückanschlag 3-dimensional Typ 125	360435 125
Trägerbacke Uni-Grippset, für T-Rexfest für Typ 125	361208 125
Backe 20 mm, für T-Rexfix für Typ 125	361225 125
Prismenbacke Centro Gripp für Typ 125	361185 125
Trägerbacke für Grippeinsätze, für T-Rex / Centro Gripppendelnd für Typ 125	361207 125
Konsole für Typ 125	361230 125
Backenrohling für Centro Gripp für Typ 125	361186 125
Grippbacke, für T-Rexfix für Typ 64	361217 64
Grippbacke, für T-Rex / Centro Grippmobil für Typ 64	361218 64
Backe 20 mm, für T-Rex / Centro Grippmobil für Typ 125	361227 125
Universal Grippset (Koffer mit 4 Einheiten) für Typ 125	361345 125
Universal-Niederzugbacke, für T-Rex / Centro Grippmobil für Typ 125	361229 125
Grippbacke, für T-Rex / Centro Grippmobil für Typ 125	361218 125
Stufenleisten-Paar Click-System für Typ 125	361223 125
Trägerbacke Uni-Grippset, für T-Rex / Centro Gripppendelnd für Typ 125	361209 125
Backe 64 mm, für T-Rex / Centro Grippmobil für Typ 125	361222 125
Grippeinsatz Hartmetall Höhe 7,1 – 8,6 mm Typ	361242
Universal-Niederzugbacke, für T-Rexfix für Typ 125	361228 125
Grippbacke, für T-Rexfix für Typ 125	361217 125
Werkstückanschlag	360555
Trägerbacke für Grippeinsätze, für T-Rexfest für Typ 125	361206 125
Stufenbacke beschichtet, für T-Rex / Centro Grippmobil für Typ 125	361215 125
Werkstückanschlag 3-dimensional Typ 300	360430 300
Prismengripp für Typ 125	361350 125

Backe 64 mm, für T-Rexfix für Typ 125	361220 125