

**Degussit-Oxidkeramik Abziehbankstein mittel (M), Länge×Breite: 100X25mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	558980 100X25
GTIN	4045197407320
Artikelklasse	53D

**Beschreibung****Ausführung:**

Die außergewöhnlich hohe Härte aus hochgesinterter, bindemittelfreier Aluminiumoxid-Keramik verleiht den Feinschleifwerkzeugen eine vorzügliche Kanten- und Profilbeständigkeit (Synthetischer Rubin) für eine ausgezeichnete Oberflächengüte.

Sinterrubin Feinschleif-**Banksteine** in den Körnungen:

**mittel (M)** (Ra ca. 10 µ, entspricht etwa Körnung 600).

**Verwendung:**

Für Präzisionsarbeiten im Werkzeug- und Formenbau, in der Feinmechanik, optischen und Glasindustrie, Porzellanherstellung usw. Zum Anbringen von Fasen, zum Einkerben und für Formveränderungen.

**Technische Beschreibung**

Höhe	10 mm
Feinheitsgrad	mittel
Breite	25 mm
Körnung	600
Länge	100 mm
Serie	Degussit®
Schleifmittel	Aluminiumoxid-Keramik
Produktart	Abziehbankstein

**Anwenderdaten**

	<b>Eignung</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-Code</b>
Alu Mg	geeignet		
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
Hartmetall (HM)	geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	geeignet		
GG(G)	geeignet		
CuZn	geeignet		
Kunststoff, GFK	geeignet		
Stein	bedingt geeignet		
Uni	geeignet		
nass maximal	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		