TYROLIT

Trennscheibe PREMIUM***, Scheiben-∅: 125mm

Bestelldaten

Bestellnummer	563300 125
GTIN	9003170359443
Artikelklasse	53T

Beschreibung

Ausführung:
Spezialtyp mit hoher Seitenstabilität und Standzeit zum Trennen von **CrNi-Stählen;** beste Leistung auch bei Stahl.
Verwendung:
Zum Freitrennen auf Elektro- und Druckluftwinkelschleifern mit maximal 80 m/s Schnittgeschwindigkeit v_c.
Spezifikation:
A30R-BFXA.
Hinweis:
Die Scheibenstärke sollte mindestens 20% der zu trennenden Materialstärke betragen. INOX-Trennscheiben mit reduzierter Schnittgeschwindigkeit einsetzen.

Technische Beschreibung

maximale Drehzahl	12200 min^{-1}
Bohrungs-∅	22,23 mm
Scheibenbreite	2 mm

Formbeschreibung	gekröpft
Spezifikation	A30R-BFXA
Scheiben-Ø	125 mm
für Materialstärken	6 - 10 mm
Schleifmittelkurzzeichen	A
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	< 0,1 %
empfohlener Anstellwinkel	90 Grad
optimiert für Werkstoff	INOX
Antriebsmaschine	Winkelschleifer
maximale Umfangsgeschwindigkeit	80 m/s
Produktart	Trennscheibe

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Stahl < 900 N/mm²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	geeignet		
GG(G)	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		