

Garant
GARANT Master INOX VHM-Torusfräser HPC DIN 6535 HA, TiAlN, Ø DC / R1: 3/0,5mm

Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 206345 3/0,5 |
| GTIN | 4045197851925 |
| Artikelklasse | 11X |

Beschreibung
Ausführung:

Baumaße ähnlich nach DIN 6527.

HPC-Fräser mit **neuentwickelter Hochleistungsbeschichtung**.

Für **hervorragende Standzeiten** und **optimaler Zerspanungsleistung** in unterschiedlichsten rostfreien Stählen.

Einsetzbar mit **hohen Schnittgeschwindigkeiten**, auch für TOOLOX® sehr gut geeignet.

Vorteil:

Höhere Oxidationsbeständigkeit und Warmhärte.

Technische Beschreibung

| | |
|--|--------------------|
| Gesamtlänge L | 57 mm |
| Schneidenlänge L _c | 8 mm |
| Freistellungs-Ø D ₁ | 2,9 mm |
| Schneidenradius R ₁ | 0,5 mm |
| Schneiden-Ø D _c | 3 mm |
| Vorschub f _z für Besäumen in INOX > 900 N/mm ² | 0,018 mm |
| Schaft-Ø D _s | 6 mm |
| Zähnezahl Z | 4 |
| Auskraglänge L ₁ inkl. Freistellung | 14 mm |
| Schaft | DIN 6535 HA mit h6 |

| | |
|---|---------------------------------|
| Spiralwinkel | 40 Grad |
| Vorschub f_z für Nutenfräsen in INOX $> 900 \text{ N/mm}^2$ | 0,015 mm |
| Serie | Master Inox |
| Beschichtung | TiAlN |
| Schneidstoff | VHM |
| Norm | Werksnorm |
| Typ | N |
| Toleranz Nenn- \emptyset | h10 |
| Spiralwinkel-Eigenschaft | ungleich |
| Teilung der Schneiden | ungleich |
| Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal |
| Eingriffsbreite a_e bei Fräsoperation | 0,3×D bei Besäumen |
| Eingriffsbreite a_e bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D |
| Innenkühlung | nein |
| Zerspanungsstrategie | HPC |
| Schafttoleranz | h6 |
| Farbring | blau |
| Produktart | Torusfräser |

Anwenderdaten

| | Eignung | V_c | ISO-Code |
|-------------------------------|----------|-----------|----------|
| Stahl $< 500 \text{ N/mm}^2$ | geeignet | 250 m/min | P |
| Stahl $< 750 \text{ N/mm}^2$ | geeignet | 230 m/min | P |
| Stahl $< 900 \text{ N/mm}^2$ | geeignet | 200 m/min | P |
| Stahl $< 1100 \text{ N/mm}^2$ | geeignet | 180 m/min | P |
| Stahl $< 1400 \text{ N/mm}^2$ | geeignet | 170 m/min | P |
| TOOLOX 33 | geeignet | 115 m/min | H |
| TOOLOX 44 | geeignet | 80 m/min | H |
| INOX $< 900 \text{ N/mm}^2$ | geeignet | 110 m/min | M |

| | | | |
|------------------------------|------------------|----------|---|
| INOX > 900 N/mm ² | geeignet | 90 m/min | M |
| Uni | bedingt geeignet | | |
| nass maximal | geeignet | | |
| nass minimal | geeignet | | |
| trocken | bedingt geeignet | | |
| Luft | geeignet | | |
| Dienstleistungen | | | |
| Schaftschleifen Typ HB | 129100 HB | | |