

Garant
VHM-Reibahle HPC Grundloch, TiAlN, Nenn-Ø DC: 8mm

Bestelldaten

Bestellnummer	164351 8
GTIN	4045197853240
Artikelklasse	10N

Beschreibung
WICHTIG: Artikel ist konfigurierbar

 Nenn-Ø D_c: 8 mm

Ø-Bereich: 7.71 - 8.2 mm, Intervall: 0,001

Ausführung:

NC-gerechte Ausführung mit geradem Schaft-Ø für die standardisierte Aufnahme speziell in **Hydro-Dehn-** oder **Hochgenauigkeitsspannfuttern**. Damit wird **höchste Rundlaufgenauigkeit** und **Prozesssicherheit** erreicht. Die Beschaffung von Sonderaufnahmen ist nicht mehr notwendig. Mit innerer Kühlmittelzufuhr für den **HPC-Einsatz** zur Senkung der Fertigungskosten.

Reibahlen fertig geschliffen für Passung nach Ihren Angaben.

Mit kurzen Schneiden und gerade genutet.

Verwendung:

 Zum **HPC-/HSC-Reiben** von **Grundloch-Bohrungen**.

Hinweis:
NEUE GENERATION VERFÜGBAR!
Empfohlenes Nachfolgeprodukt ist Nr. 164425.

Verwendung bei Bohrungsart: bei Grundloch

Anzahl Schneiden Z: 6

Ø-Bereich: 7,71 - 8,2 mm

 Schneidenlänge L_c: 16 mm

 Auskraglänge L₁: 58 mm

Gesamtlänge L: 100 mm

Anzahl Schneiden Z: 6

 Schaft-Ø D_s: 8 mm

Technische Beschreibung

Vorschub f in INOX < 900 N/mm ²	0,15 mm/U
Schneidenlänge L _c	16 mm
Nenn-Ø D _c	8 mm
Auskraglänge L ₁	58 mm
Schafttoleranz	h6
Gesamtlänge L	100 mm
Ø-Bereich	7,71 - 8,2 mm
Schaft-Ø D _s	8 mm
Anzahl Schneiden Z	6
Beschichtung	TiAlN
Schneidstoff	VHM
Norm	Werksnorm
Innenkühlung	ja, mit 25 bar
Schaft	DIN 6535 HA mit h6
Zerspanungsstrategie	HPC
Verwendung bei Bohrungsart	bei Grundloch
Farbring	blau
Produktart	Reibahle

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
INOX < 900 N/mm ²	geeignet	30 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	geeignet	25 m/min	M
Öl	geeignet		
nass maximal	geeignet		