Garant

VHM-Fräser, AlCrN, Ø e8 DC: 9 mm

Bestelldaten

Bestellnummer	202269 9
GTIN	4045197865229
Artikelklasse	11X

Beschreibung

Ausführung:
Baumaße ähnlich **DIN 6527**.
Verbesserte Beschichtung für die universelle Anwendung in Stahl und Guss.
Innenkühlung: nein
Toleranz Nenn-Ø: e8
Zähnezahl Z: 3
Spiralwinkel: 30 Grad
Zustellrichtung: horizontal, schräg und vertikal
Schaft: DIN 6535 HB mit h6
Zähnezahl Z: 3
Schneidenlänge L_c: 19 mm
Auskraglänge L_1 inkl. Freistellung: 32 mm
Freistellungs-Ø D_1: 8,8 mm
Gesamtlänge L: 72 mm
Schaft-Ø D_s: 10 mm

Technische Beschreibung

Zähnezahl Z	3
Zustellrichtung	horizontal, schräg und vertikal
Toleranz Nenn-Ø	e8
Vorschub f_z für Besäumen in Stahl < 750 N/mm^2	0,08 mm
Gesamtlänge L	72 mm
Schneidenlänge L_c	19 mm

Freistellungs-Ø D_1	8,8 mm
Schaft-Ø D_s	10 mm
Schaftform	HB
Eckenfasenbreite bei 45°	0,3 mm
Schneiden-Ø D_C	9 mm
Auskraglänge L_1 inkl. Freistellung	32 mm
Schaft	DIN 6535 HB mit h6
Vorschub f_z für Nutenfräsen in Stahl < 750 N/mm^2	0,05 mm
Spiralwinkel	30 Grad
Eckenfasenwinkel	45 Grad
Beschichtung	AlCrN
Schneidstoff	VHM
Norm	DIN 6527
Typ	N
Eingriffsbreite a_e bei Fräsoperation	Vollnut Schnitttiefe 1×D
Eingriffsbreite a_e bei Fräsoperation	0,3×D bei Besäumen
Innenkühlung	nein
Farbring	ohne
Produktart	Schaftfräser