

Garant
Maschinen-Gewindebohrer für Drahtgewinde-Einsätze HSS-E-PM, TiCN, EG-M: EG-M3

Bestelldaten

Bestellnummer	133550 EG-M3
GTIN	4045197862020
Artikelklasse	11H

Beschreibung
Ausführung:

Gewindebohrer nach **DIN 40435** (ähnlich DIN 371 / DIN 376).

Durch hochwertiges Substrat und TiCN-Beschichtung hervorragende Standzeiten. Für breiten Anwendungsbereich in unterschiedlichen Werkstoffen geeignet.

Verwendung:

Zur Herstellung von Aufnahmegewinde EG nach metrischem ISO-Gewinde **DIN 8140** für **Draht-Gewindeeinsätze STI** (Screw Thread Insert).

Hinweis:

Bitte unbedingt den **Kernloch-Vorbohr-Ø** (siehe Tabelle) **beachten!**

Schneidstoff: HSS E PM

Norm: DIN 40435

Toleranzklasse: 6H mod.

Gewindesteigung: 0,5 mm

Gesamtlänge L: 63 mm

Schaft-Ø D_s: 4,5 mm

Schaft-Vierkant □: 3,4 mm

Kernloch-Ø: 3,15 mm

Technische Beschreibung

Gewindesteigung	0,5 mm
Schaft-Vierkant □	3,4 mm
Schaft-Ø D _s	4,5 mm
Kernloch-Ø	3,15 mm

Gewinde-Ø	3 mm
Anzahl Spannuten	3
Toleranzklasse	6H mod.
Anzahl Schneiden Z	3
Norm	DIN 40435
Gesamtlänge L	63 mm
Schneidstoff	HSS E PM
Gewindetiefe	9 mm
Gewindegröße	M3
Beschichtung	TiCN
Gewindeart	EG-M
Flankenwinkel	60 Grad
Anschnittform	B
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung
Farbring	grün
Produktart	Gewindebohrer