Fächerschleifscheibe SLTR (CER), Glasgewebeteller schräg, Ø 178 mm, Körnung: 40

Bestelldaten

Bestellnummer	565492 40
GTIN	4027497376759
Artikelklasse	53L

Beschreibung

Ausführung:
Schruppschleifscheiben mit aufgefächertem Schleifgewebe aus Zirkonkorund (ZA) bzw. Keramikkorn auf Trägerteller aus Stahlblech, Kunststoff bzw. Glasgewebe. Umfangsgeschwindigkeit **ideal 50–60 m/s,** maximal 80 m/s. Weicher, kühler Schliff mit hohem Selbstschärfe-Effekt (kein Zusetzen); vibrationsarmes und kraftschonendes Arbeiten, niedriger Geräuschpegel.
Ceramic: Höchste Schleifleistung ohne Ausbruch des **Keramikkorn.** Kein Verglasen bzw. Überhitzen. Sehr gute Eignung auch für Kantenschliff.
Gerade geschnittene Lamellen mit Keramikkorn **(CER)** und hoher Belagdichte.
Verwendung:
Sehr hohe Abtragsleistung und Standzeit. Für leistungsstarke Winkelschleifer.
maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s
Formbeschreibung: schräg
Bohrungs-Ø: 22,23 mm

Technische Beschreibung

Körnung	40
Formbeschreibung	schräg
Bohrungs-Ø	22,23 mm

Scheiben-Ø	178 mm
Schleifmittelkurzzeichen	Keramik
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	< 0,1 %
Produktnamensattribut	Ø 178 mm
optimiert für Werkstoff	INOX
optimiert für Werkstoff	Stahl
maximale Umfangsgeschwindigkeit	80 m/s