

HOLEX®**Grobreinigungsscheibe (SiC), Ø 76,2 mm, Vliesausführung: CRS****Bestelldaten**

Bestellnummer	554039 CRS
GTIN	4045197525901
Artikelklasse	52E

Beschreibung**Ausführung:**

Das **Schnellwechselsystem** mit Kunststoffgewinde (Roloc™, Combidisc® CDR) ermöglicht den sicheren Schleifwerkzeug-Wechsel „in einem Dreh“ von Hand in kürzester Zeit. Grobreinigungsscheiben mit synthetischem, gleichmäßig mit Schleifkorn durchsetztem Nylonvlies. Offene Struktur, setzt sich nicht zu. **Hohe Abtragsrate** für universelle Reinigungsarbeiten.

Verwendung:

Zum rationellen Schleifen kleiner Flächen, auch bei wechselnden Konturen. Kostenreduzierung mehrstufiger Arbeitsprozesse infolge reduzierter Wechselzeiten.

Zum Entrosten, Entlacken, Reinigen von Schweißnähten und Entfernen von Oberflächenverschmutzungen.

Hinweis:

Roloc™ Bristle-Disc finden Sie unter 573510 ff.

Schleifmittelkurzzeichen: SiC

Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1 %

Feinheitsgrad: extra grob

Härtegrad: hart

maximale Drehzahl: 15000 min⁻¹

Technische Beschreibung

maximale Drehzahl	15000 min ⁻¹
Feinheitsgrad	extra grob
Härtegrad	hart
Scheiben-Ø	76,2 mm
Trägerteller	
maximale Umfangsgeschwindigkeit	m/s
passend für Schnellwechselsystem	
Aufnahme	
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	< 0,1 %
Schleifmittel	Siliciumcarbid (SiC)
Schleifmittelunterlage	
Bindung	
Form	
Schleifmittelkurzzeichen	SiC
Antriebsmaschine	
Produktnamensattribut	Ø 76,2 mm
Formbeschreibung	
Härtegrad	
Feinheitsgrad	
Produktart	

Zubehör

Gummi-Schleifteller Schaft-Ø 6 mm hart Außen-Ø 75 mm	554089 75
Gummi-Schleifteller Schaft-Ø 6 mm mittel Außen-Ø 75 mm	554092 75
Gummi-Schleifteller Schaft-Ø 6 mm mittelhart Außen-Ø 75 mm	554093 75
Gummi-Schleifteller mit Aufnahme M14 hart Außen-Ø 75 mm	554094 75

Gummi-Schleifteller mit Aufnahme M14 hart Außen-Ø 75 mm

554088 75

Gummi-Schleifteller Schaft-Ø 6 mm weich Außen-Ø 75 mm

554091 75

Kunststoff-Schleifteller Schaft-Ø 6 mm Außen-Ø 75 mm

554090 75