VSM

Schleifband Normalkorund (A) KK711, 10×330 mm, Körnung: 60

Bestelldaten

Bestellnummer	558011 60
GTIN	4018875613467
Artikelklasse	56V

Beschreibung

Ausführung:
Universalschleifband mit **Normalkorund (A)** bestreut. Die Schleifmittelunterlage ist optimal auf Körnung und Schleifbandart ausgelegt.
Körnung 40 - X-Gewebe (robust). Körnung 60 bis 180 - T-Gewebe (robust-flexibel) mit **Spezialflexung.** Optimal für den Einsatz auf handgeführten Schleifmaschinen.
Verwendung:
Universell einsetzbar auf allen gängigen Materialien: **Stahl,** NE-Metalle, Guss, **Aluminium-Legierungen, Holz.**
Hinweis:
Weitere Körnungen, Qualitäten und Abmessungen sind entsprechend den Mindestmengen des Herstellers auf Anfrage lieferbar. Ohne Bestellvorgabe erfolgt die Lieferung mit Standardbandverbindung. Schleifbänder für Satiniermaschinen finden Sie unter Nr. 568526ff.

Technische Beschreibung

Körnung	60
Serie	KK711T
Schleifmittel	Normalkorund (A)

Schleifmittelkurzzeichen	A
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	< 0,1 %
Schleifband Breite	10 mm
Schleifband Länge	330 mm
Produktnamensattribut	10×330 mm
Produktart	Schleifband

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Alu Mg	geeignet	35-40 m/s	
Stahl < 900 N/mm²	geeignet	32-38 m/s	P
Stahl < 1400 N/mm²	bedingt geeignet	20-25 m/s	P
Stahl < 55 HRC	bedingt geeignet	32-38 m/s	H
INOX	bedingt geeignet	18-30 m/s	
Ti	bedingt geeignet	10-20 m/s	
GG(G)	bedingt geeignet	30-45 m/s	K
CuZn	geeignet	35-45 m/s	N
Kunststoff, GFK	geeignet	10-30 m/s	
Holz	geeignet	23-26 m/s	
trocken	geeignet		