

Garant**VHM-Vollradius-Schrupffräser, TiAlN, Ø d11 DC: 14mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	207505 14
GTIN	4045197882769
Artikelklasse	11X

Beschreibung**Ausführung:**Rundes **Kordelprofil** zum Schrappen, **auch im Radiusbereich.****Hinweis:****Nachfolgeprodukt für Nr. 207512****Technische Beschreibung**

Vorschub f_z für Kopierfräsen in Stahl $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,09 mm
Vorschub f_z für Besäumen in Stahl $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,08 mm
Schneidenlänge L_c	26 mm
Schneiden-Ø D_c	14 mm
Gesamtlänge L	83 mm
Zähnezahl Z	3
Schaft-Ø D_s	14 mm
Spiralwinkel	45 Grad
Radius R	7 mm
Beschichtung	TiAlN
Schneidstoff	VHM
Norm	DIN 6527
Fräsprofil	HR

Toleranz Nenn-Ø	d11
Zustellrichtung	horizontal, schräg und vertikal
Eingriffsbreite a_e bei Fräsoperation	0,5×D bei Besäumen
Eingriffsbreite a_e bei Fräsoperation	0,05×D bei Kopierfräsen
Schaft	DIN 6535 HB mit h6
Innenkühlung	nein
Farbring	ohne
Produktart	Vollradius- und Kugelfräser

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet	350 m/min	N
Alu > 10% Si	bedingt geeignet	250 m/min	N
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	160 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	140 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	130 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	geeignet	80 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	geeignet	80 m/min	M
GG(G)	geeignet	120 m/min	K
Uni	geeignet		
nass maximal	geeignet		
nass minimal	bedingt geeignet		
trocken	bedingt geeignet		
Luft	bedingt geeignet		