

Abziehbankstein für Stahl Spezialkorund mittel / sehr fein, Länge×Breite: 125X50mm



Bestelldaten

Bestellnummer	558855 125X50
GTIN	9003172581248
Artikelklasse	56Z

Beschreibung

Ausführung:

Keramisch gebundene Kombi-Abziehsteine mit Härtegrad O/P. Eine Seite grob zum Vorschleifen, eine Seite fein zum Nachziehen.

Edel-Spezialkorund Korn 180 (mittel) mit **hoher Standzeit**. Andere Seite Edelkorund Korn 500 (sehr fein), sehr schnittig, **hohe Oberflächengüte**.

Verwendung:

Zum Entgraten, Feinschleifen von Unebenheiten, Verrunden von Kanten.

Hinweis:

Spezielle Poliersteine zum Egalisieren sind auf Anfrage erhältlich.

Technische Beschreibung

Feinheitsgrad	mittel / sehr fein
Körnung	180
Körnung	500
Breite	50 mm
Höhe	20 mm
Länge	125 mm
Produktart	Abziehbankstein

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Alu Mg	geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	bedingt geeignet		
Stahl < 67 HRC	bedingt geeignet		
INOX	bedingt geeignet		
Ti	bedingt geeignet		
GG(G)	bedingt geeignet		
CuZn	bedingt geeignet		
Kunststoff, GFK	bedingt geeignet		
nass maximal	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		