

**Abziehbankstein für Stahl Korund (A) grob / fein, Länge×Breite: 200X50mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	558815 200X50
GTIN	4260496535233
Artikelklasse	56Z

**Beschreibung****Ausführung:**

Keramisch gebundene Kombi-Abziehsteine mit Härtegrad O/P. Eine Seite grob zum Vorschleifen, eine Seite fein zum Nachziehen.

**Korund** in mittelharter Bindung. Unten Normalkorund (A) Korn 100 (grob); oben Edelkorund-Korn 280 / 320 (fein).

**Verwendung:**

Zum Entgraten, Feinschleifen von Unebenheiten, Verrunden von Kanten.

**Hinweis:**

**Spezielle Poliersteine zum Egalisieren sind auf Anfrage erhältlich.**

**Technische Beschreibung**

Länge	200 mm
Breite	50 mm
Körnung	280 / 320
Körnung	100
Feinheitsgrad	grob / fein
Höhe	25 mm
Schleifmittel	Korund
Produktart	Abziehbankstein

**Anwenderdaten**

	<b>Eignung</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-Code</b>
Alu Mg	geeignet		
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	bedingt geeignet		
Stahl < 67 HRC	bedingt geeignet		
INOX	bedingt geeignet		
Ti	bedingt geeignet		
GG(G)	bedingt geeignet		
CuZn	bedingt geeignet		
Kunststoff, GFK	bedingt geeignet		
nass maximal	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		