



Wasserpumpenzange Cobra® atramentiert VDE-isoliert, mit Sicherungsöse, ganze Länge: 250mm



Bestelldaten

Bestellnummer	706025 250
GTIN	4003773081517
Artikelklasse	73F

Beschreibung

Ausführung:

Zange mit Sicherungsöse zur Anbringung einer Absturzsicherung. Sicherungsöse fest mit der Griffhülle verschweißt, dynamisch belastbar bis 3 m Fallhöhe.

Isoliert nach DIN EN IEC 60900 / VDE 06082-201 für Arbeiten unter Spannung bis 1000 V.

Verwendung:

Zum Einsatz im Hochbau, Tiefbau, Gebäudeinstandhaltung, bei Industriekletterern, Dachdeckern, im Messebau etc.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Elektrostahl, gesenkgeschmiedet.

Hinweis:

Weitere Ausführungen und Größen auf Anfrage erhältlich.

Technische Beschreibung

Spannweite für Sechskant	46 mm
Spannweite für Rohre	2 Zoll
Anzahl Rasten Feineinstellung	25
ganze Länge	250 mm
Herstellerbezeichnung	Cobra
Produktart	Rohr- und Wasserpumpenzange

Zubehör

VerbindungsmittelBungee Tragekapazität 15,9 kg	098240 15,9
KarabinerSTEEL D TRI	098195
KarabinerDOUBLE TRI	098194
VerbindungsmittelSpiralhalteseil Typ T2T	098245 T2T
KarabinerOVALSTEEL SC Typ	098196