Installationszange mit Öffnungsfeder VDE-isoliert, ganze Länge: 200mm

Bestelldaten

Bestellnummer	728788 200
GTIN	4003773075110
Artikelklasse	73F

Beschreibung

Ausführung:
Multifunktionszange für Elektroinstallation mit geschraubtem Gelenk für präzisen, spielfreien Gang der Zange.

- **Greifen von Flach- und Rundmaterial.**
- **Biegen von Drähten und Kupferleitern.**
- **Entgraten und Aufweiten von Unterputzdosen.**
- **Schneiden von Kupferkabeln bis Ø 15 mm (5×2,5 mm^2).**
- **Abisolieren von Kupferleitern 0,75 bis 1,5 mm^2 und 2,5 mm^2.**
- **Crimpen von Aderendhülsen 0,5 bis 2,5 mm^2.**

Schenkel mit Griffhüllen **bis 1000 V isoliert nach DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.**
Mit Öffnungsfeder.
Werkstoff:
Spezial-Werkzeugstahl, Zange verchromt, Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen.

Technische Beschreibung

Schneidleistung	5×2,5 mm^2
Abisolieren für Leiter-Ø	2,5 mm^2
Abisolieren für Leiter-Ø	0,7 – 1,5 mm^2
für Aderendhülsen	0,5 – 2,5 mm^2
ganze Länge	200 mm
Gewicht	280 g

Schneidleistung bis ∅	15 mm
Gelenk	geschraubt
mit Öffnungsfeder	ja
Griff	Mehrkomponenten-Hülle
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Werkstoff	Spezial-Werkzeugstahl
Oberfläche	verchromt
Produktart	Multifunktionszange