

3M
Minischleifband Ø 90×100 mm, 237AA, Körnung: 280


Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 568550 280 |
| GTIN | 4001895606465 |
| Artikelklasse | 53M |

Beschreibung

Ausführung:

Minibänder Ø 90×100 mm (289×100 mm).

Die feinstrukturierte Pyramidenoberfläche garantiert **bestes Finish bei höchster Standzeit**. Besonders geeignet für den Zwischenschliff von Edelstahlblechen.

Verwendung:

Auf Flächenschleif- und Satiniermaschinen mit Aufnahmewalzen Nr. 568570 / 568575 (Bohrung Ø 19 mm). Maximaldrehzahl 5000 min⁻¹.

Schleifmittelkurzzeichen: A

Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1 %

3M-Körnungsbezeichnung: A065

Technische Beschreibung

| | |
|------------------------|--------|
| 3M-Körnungsbezeichnung | A065 |
| Körnung | 280 |
| Schleifband Breite | 100 mm |
| Schleifband-Ø | 90 mm |
| Antriebsmaschine | |

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Kornstruktur | |
| maximale Drehzahl | min ⁻¹ |
| Herstellerbezeichnung | 237AA |
| maximale Umfangsgeschwindigkeit | m/s |
| schleifaktive, kühlende Beschichtung | |
| Schleifmittelkurzzeichen | A |
| Schleifmittel | |
| empfohlene Umfangsgeschwindigkeit | m/s |
| Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 % |
| empfohlene Drehzahl | min ⁻¹ |
| Produktart | |

Zubehör

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Aufnahmewalze Ø 90×100 mm Typ SOFT | 568580 SOFT |
|------------------------------------|-------------|