



## Schleiffett Riegel Unipol®, Werkstoffeignung: ALU



### Bestelldaten

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 558190 ALU    |
| GTIN          | 2050001911629 |
| Artikelklasse | 56Z           |

### Beschreibung

#### Ausführung:

Festes Schleiffett in homogener Riegelform. **Verhindert Zuschmieren** des Schleifbandes beim Aluminiumschliff und **senkt die Temperatur** im Schleifprozess bei allen Werkstoffen.

#### Verwendung:

Zum Auftragen auf das Schleifband.

### Technische Beschreibung

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Gewicht          | 600 g        |
| Werkstoffeignung | Aluminium    |
| Produktart       | Schleifpaste |

### Anwenderdaten

|                                | Eignung  | V <sub>c</sub> | ISO-Code |
|--------------------------------|----------|----------------|----------|
| Alu Mg                         | geeignet |                |          |
| Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>  | geeignet |                |          |
| Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup> | geeignet |                |          |

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Stahl < 55 HRC | geeignet         |
| Stahl < 60 HRC | bedingt geeignet |
| Stahl < 67 HRC | bedingt geeignet |
| INOX           | bedingt geeignet |
| Ti             | bedingt geeignet |
| GG(G)          | bedingt geeignet |
| CuZn           | geeignet         |