Garant

# Fächerschleifscheibe Vlies/Gewebe, Ø 125 mm, Körnungsvergleich: 80MED

## Bestelldaten

| | |
|---|---|
| Bestellnummer | 566335 80MED |
| GTIN | 4045197890399 |
| Artikelklasse | 51M |

## Beschreibung

**Ausführung:**
Fächerschleifscheibe mit einer Kombination aus aufgefächertem **Schleifgewebe (A)** in Korn 80 und **Schleifvlies (mittel). Hohe Abtragsleistung** und gleichmäßiges **Oberflächenfinish** in einem Arbeitsschritt.
**Verwendung:**
WIG-Schweißnahtbearbeitung, Flächen- und Konturenschliff, Entgratarbeiten. Empfohlene Drehzahl 6500 $min^{-1}$.

## Technische Beschreibung

| | |
|---|---|
| Scheiben-Ø | 125 mm |
| Bohrungs-Ø | 22,23 mm |
| Formbeschreibung | schräg |
| Körnungsvergleich | 80 |
| Schleifmittelkurzzeichen | A |
| Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 % |
| Produktnamensattribut | Ø 125 mm |

| | |
|---|---|
| optimiert für Werkstoff | INOX |
| maximale Umfangsgeschwindigkeit | 80 m/s |
| empfohlene Drehzahl | 6500 $min^{-1}$ |
| Produktart | Fächerschleifscheibe |

## Anwenderdaten

| | Eignung | $V_c$ | ISO-Code |
|---|---|---|---|
| Alu Mg | geeignet | | |
| Stahl < 900 $N/mm^2$ | geeignet | | |
| Stahl < 1400 $N/mm^2$ | geeignet | | |
| Stahl < 55 HRC | geeignet | | |
| Stahl < 60 HRC | geeignet | | |
| Stahl < 67 HRC | geeignet | | |
| INOX | geeignet | | |
| Ti | geeignet | | |
| GG(G) | geeignet | | |
| Kunststoff, GFK | geeignet | | |
| Lacke | geeignet | | |
| Uni | geeignet | | |
| trocken | geeignet | | |