INNOVATEST

Härteprüfmaschine Rockwell NEXUS, Typ: 605RS

Bestelldaten

Bestellnummer	495073 605RS
GTIN	2050001957269
Artikelklasse	49G

Beschreibung

Ausführung:
Rockwell-Härteprüfmaschine mit sehr guter Präzision. Steifer Maschinenrahmen auch für rauen Werkstatt-Einsatz.
Großer 6,5“-Industrie-Farb-Touchscreen. Prüflastauslösung per Touchscreen mit elektronischer Überwachung der Haltezeit. Aufbringung der Prüflast im geschlossenen Regelkreis **(Lastzelle, Closed-Loop-System).** Integrierte Anzeige- und Steuerelektronik mit Touch-Panel-Bedienung.
Norm:
DIN EN ISO 6508 und ASTM E-18, ISO 2039/1.
Lieferumfang:
Betriebsbereite Basisausstattung: Auflagetisch plan ∅ = 150 mm. Prismenauflage ∅ = 60 mm, Rockwellkegel 120°, Rockwell Kugelhalter 1/16 Zoll inklusive ASTM und ISO-Prüfzertifikat.
Hinweis:
Lieferung und Versandverpackung werden separat berechnet. DAkkS-Kalibrierung optional am Aufstellort möglich.
Kalibrierung: Preis auf Anfrage
Ablesung: 1 HR
Anzeige: 6,5 Zoll Touchscreen
Prüfverfahren: Rockwell / Super-Rockwell
Schnittstelle: USB-2
Rockwell Skalen: A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P, R, S, N, T, V, W, X, Y

Bedienung: motorisiert

Technische Beschreibung

Vorlast Prüfkraft	3; 10 kg
Gewicht	82 kg
maximale Probenbreite	250 mm
Herstellerbezeichnung	NEXUS 610RS
Bedienung	motorisiert
Ablesung	1 HR
Prüfverfahren	Rockwell / Super-Rockwell
Schnittstelle	USB-2
Stromversorgung	220 – 240 V / 50 Hz
Höhe	855 mm
Breite	250 mm
maximale Probenhöhe	165 mm
Anzeige	6,5 Zoll Touchscreen
Hauptlast Prüfkraft	15; 30; 45; 60; 100; 150 kg
Rockwell Skalen	A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P, R, S, N, T, V, W, X, Y
Länge	505 mm
Energieversorgung	Netzbetrieben
Kalibrierung	Preis auf Anfrage
Produktart	Härteprüfmaschine Rockwell