Strato Präzisions-Flachschleifscheibe D×T×H (mm), 300×50×76,2

Bestelldaten

Bestellnummer	590420
GTIN	9003176645069
Artikelklasse	53Y

Beschreibung

Ausführung:
- **Universell einsetzbar im Pendelschleifverfahren, daher wesentlich seltenere Scheibenwechsel im täglichen Betrieb.**
- **Verwendung auf allen handelsüblichen Schleifmaschinen im Formen-, Werkzeug- und Maschinenbau, z. B. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Baltrusch, Geibel & Hotz, Jones & Shipman.**
- **Kühlung mit Emulsion erforderlich, bei langspanenden Werkstoffen unbedingt auf gute Kühlschmierung achten.**

Hochleistungs-Flachschleifscheiben mit hochporösem Bindungssystem für reduzierte thermische Belastung und minimalem Abrichtdiamantverschleiß.
Speziell behandeltes Edelkorund zur Bearbeitung **un- und niedriglegierter, ungehärteter Stähle.**
Form 7 mit beidseitiger Aussparung.
Verwendung:
Für den Grobschliff (Schruppen).
Spezifikation:
F13A46HH11PV
Hinweis:
Profil-Flachschleifscheiben auf Anfrage lieferbar.

Technische Beschreibung

Schleifverfahren	Flachschleifen
Schleifmittelkurzzeichen	A
Spezifikation	F13A46HH11PV
Form	7
Scheiben-Ø D	300 mm
Scheibenbreite T	50 mm
Produktnamensattribut	300×50×76,2
Bohrungs-Ø H	76,2 mm
Aussparungs-Ø P	155 mm
Aussparungstiefe F 1	10 mm
Aussparungstiefe G 2	10 mm
Produktart	Flachschleifscheibe

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Alu Mg	bedingt geeignet		
Stahl < 900 N/mm²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
INOX	bedingt geeignet		
GG(G)	bedingt geeignet		
CuZn	bedingt geeignet		
Uni	bedingt geeignet		
nass maximal	geeignet		