Schleifbockscheibe D×T×H (mm), 300×40×76, Typ: SC80

Bestelldaten

Bestellnummer	596610 SC80
GTIN	9003170014267
Artikelklasse	53Y

Beschreibung

Ausführung:
Form 5 mit einseitiger Aussparung 125×20 mm. **Hochwertige, langlebige Schleifbockscheiben** in keramischer Bindung. Hohe Rund- und Planlaufgenauigkeit, Arbeitshöchstgeschwindigkeit 40 m/s. **Universell einsetzbar** auf Doppelschleifmaschinen zum Entgraten, Schärfen und Nachschleifen von Werkzeugen.
Verwendung:
Zum Schärfen von Vollhartmetall und hartmetallbestückten Werkzeugen sowie für Werkstücke aus Gusseisen und Wolfram.
Spezifikation:
Siliciumcarbid grün, Härtegrad J.
Lieferumfang:
Inklusive Reduzierringe für die angegebenen Bohrungen.
Hinweis:
Vlies-Kompakt-Schleifscheiben siehe Nr. 568725 ff.

Technische Beschreibung

Feinheitsgrad	fein

Körnung	80
Schleifmittelkurzzeichen	SiC
maximale Umfangsgeschwindigkeit	40 m/s
Spezifikation	Siliciumcarbid grün, Härtegrad J
Schleifmittel	Siliciumcarbid grün
Schleifverfahren	Schleifbock
Reduzierring Innen-Ø	51 mm
Reduzierring Innen-Ø	40 mm
Form	5
Scheiben-Ø D	300 mm
Scheibenbreite T	40 mm
Produktnamensattribut	300×40×76
Bohrungs-Ø H	76 mm
Produktart	Schleifbockscheibe

Zubehör

Reduzierringsatz für Naturbohrung der Schleifscheibe 76 mm	596000 76