Trennschleifscheibe D×T×H (mm), 125×1×20

Bestelldaten

Bestellnummer	598520
GTIN	9009012820799
Artikelklasse	53Y

Beschreibung

Ausführung:
Gewebelose, kunstharzgebundene Korund-Trennschleifscheiben für alle Stähle und HSS.
Verwendung:
- **Trennen auf stationären Trennschleifmaschinen (ohne Verstärkungsgewebe, das heißt nicht zum Freihandtrennen geeignet).**
- **Arbeitsgeschwindigkeit 30–maximal 80 m/s.**

Spezifikation:
A60N5B68 HSS.
Hinweis:
Sägeschärfscheiben auf Anfrage lieferbar.

Technische Beschreibung

Schleifverfahren	Trennen
Schleifmittel	Korund, gewebelos kunstharzgebunden
Schleifmittelkurzzeichen	A

Spezifikation	A60N5B68 HSS
optimiert für Werkstoff	Stahl
optimiert für Werkstoff	HSS
Form	41N
Scheiben-Ø D	125 mm
Scheibenbreite T	1 mm
Produktnamensattribut	125×1×20
Bohrungs-Ø H	20 mm
Antriebsmaschine	Stationäre Trennmaschinen
empfohlene Umfangsgeschwindigkeit	30 - 50 m/s
Produktart	Trennscheibe

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Stahl < 900 N/mm²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	geeignet		
Kunststoff, GFK	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		