


**HOLEX Pro INOX VHM-Fräser HPC, AlCrN, Ø f8 DC: 8mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG1021 8
GTIN	4045197908599
Artikelklasse	GGN

Beschreibung**Ausführung:**

Für **hervorragende Standzeiten**. Einsetzbar mit **hohen Schnittgeschwindigkeiten**, auch für Stähle bis ca. 1100 N/mm² sehr gut geeignet.

Wie Nr. 203021.

Technische Beschreibung

Freistellungs-Ø D ₁	7,7 mm
Gesamtlänge L	68 mm
Auskraglänge L ₁ inkl. Freistellung	30 mm
Vorschub f _z für Besäumen in INOX > 900 N/mm ²	0,04 mm
Zustellrichtung	horizontal, schräg und vertikal
Eckenfasenbreite bei 45°	0,2 mm
Vorschub f _z für Nutenfräsen in INOX > 900 N/mm ²	0,025 mm
Schneidenlänge L _c	24 mm
Schaft	DIN 6535 HB mit h6

Toleranz Nenn-Ø	f8
Schaft-Ø D _s	8 mm
Schneiden-Ø D _c	8 mm
Zähnezahl Z	4
Spiralwinkel	35 Grad
Eckenfasenwinkel	45 Grad
Inhalt	5
Serie	Pro Inox
Beschichtung	AlCrN
Schneidstoff	VHM
Norm	Werksnorm
Typ	N
Spiralwinkel-Eigenschaft	ungleich
Teilung der Schneiden	ungleich
Eingriffsbreite a _e bei Fräsoperation	Vollnut Schnitttiefe 1×D
Eingriffsbreite a _e bei Fräsoperation	0,3×D bei Besäumen
Zerspanungsstrategie	HPC
Farbring	blau
Produktart	Eckfräser

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	240 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	220 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	180 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	geeignet	180 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm ²	bedingt geeignet	150 m/min	P
TOOLOX 33	bedingt geeignet	115 m/min	H
TOOLOX 44	bedingt geeignet	80 m/min	H

INOX < 900 N/mm ²	geeignet	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	geeignet	85 m/min	M
Uni	bedingt geeignet		
nass maximal	geeignet		
nass minimal	geeignet		
trocken	geeignet		
Luft	bedingt geeignet		

Zubehör

HOLEX Pro INOX VHM-FräserHPC Ø f8 DC 8 mm

203021 8