Wera

Elektriker-Schraubendreher für Pozidriv, mit Kraftform-Heft vollisoliert, Kreuzschlitzgröße: 2

Bestelldaten

Bestellnummer	668700 2
GTIN	4013288191137
Artikelklasse	63H

Beschreibung

Ausführung:
Heft und Klinge **vollisoliert bis 1000 V nach DIN EN 60900 / VDE 0682-201.** Jeder Schraubendreher wird einzeln im Wasserbad auf Spannungsdurchschlag geprüft.
Kraftform-Heft aus schlagfestem Kunststoff **mit integrierten Weichzonen** erleichtert das Übertragen des Drehmomentes und wirkt somit hand- und armschonend.
Klinge aus hochlegiertem Sonderstahl. Oberfläche nicromatt verchromt, Spitzen schwarz bzw. Lasertip-Spitzen chemisch nickelbeschichtet.
Verwendung:
Für Arbeiten unter Spannung bis 1000 V.

Technische Beschreibung

Kreuzschlitzgröße	2
Klingenspitze	Lasertip
ganze Länge	205 mm
für Schrauben-∅	3,1 – 5,2 mm
Klingenlänge	100 mm
Herstellerbezeichnung	165 i PZ VDE
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Abtriebsprofil	Pozidriv-Schraubendreher
Produktart	Schraubendreher