Wasserpumpenzange Alligator® VDE-Griffhüllen, ganze Länge: 250mm

Bestelldaten

Bestellnummer	705740 250
GTIN	4003773039303
Artikelklasse	73F

Beschreibung

Ausführung:
Durchgestecktes Gelenk (= doppelte Führung) und Klemmschutz gegen Quetschverletzung. Induktiv gehärtet. Ausgekerbte, verzahnte Greifbacken, selbstklemmend an Rohren und Muttern. Mehrstufige Rastenverstellung. **Isoliert nach DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201** für Arbeiten unter Spannung bis 1000 V.
Zange verchromt, Griffe isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen.
Norm:
DIN ISO 8976
Werkstoff:
Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet.

Technische Beschreibung

ganze Länge	250 mm
Spannweite für Rohre	2 Zoll
Spannweite für Sechskant	46 mm
Griff	Mehrkomponenten-Hülle
Herstellerbezeichnung	Alligator
Oberfläche	verchromt
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Norm	DIN ISO 8976
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl

funkenfrei	nein
Rasten Feinverstellmöglichkeit	nein
Selbstklemmung	ja
Klemmschutz	ja
Produktart	Rohr- und Wasserpumpenzange