Garant

Drehmoment-Schraubendreher ohne Skala, Wechselklingenaufnahme, maximales Drehmoment: 500cN·m

Bestelldaten

Bestellnummer	659908 500
GTIN	4045197611260
Artikelklasse	61E

Beschreibung

Ausführung:
Kraftheft mit hautfreundlicher, griffiger **Haptoprene®**-Oberfläche ermöglicht problemlos die Übertragung des erforderlichen Drehmoments, selbst mit **nassen oder öligen Händen.** Bei Erreichen des eingestellten Drehmoments löst der Schraubendreher gut hör- und fühlbar aus und ist sofort wieder einsatzbereit. Das Lösemoment ist höher als das Anzugsmoment (Überlastschutz).
Das gewünschte Drehmoment kann mit Hilfe eines Drehmomentprüfgerätes (Nr. 654300 – 654460) und eines 6-kant-Schraubendrehers SW5 (nicht im Lieferumfang enthalten) stufenlos eingestellt werden. Werkseitige Voreinstellung ab 20 Stück je Größe. Zur **Aufnahme von 6 mm Wechselklingen** (Nr. 659920 – 659928).
Norm:
Geprüft nach DIN EN ISO 6789.
Hinweis:
Die garantierte Messgenauigkeit des Drehmoments erfolgt erst ab dem kalibrierten Drehmomentbereich nach DIN EN ISO 6789.
Anzugrichtung: Rechtsanzug
Messgenauigkeit Drehmoment: ±6 %
Prüfprotokoll: Prüfprotokoll des Herstellers
Kalibrierung: O6
Kalibrierung: O7
Messgenauigkeit Drehmoment: ±6 %
Gesamtlänge L: 124 mm
eingestelltes Drehmoment: 3 N·m
Drehmomentbereich: 100 - 500 cN·m
Drehmomentbereich: 1 - 5 N·m

maximaler ∅: 35 mm

Technische Beschreibung

passende Wechselklingen	6 mm
eingestelltes Drehmoment	3 N·m
maximales Drehmoment	500 cN·m
Messgenauigkeit Drehmoment	±6 %
Drehmomentbereich	100 - 500 cN·m
Drehmomentbereich	1 - 5 N·m
Ablesung umschaltbar	Nm
Einstellung des Auslösewertes	ohne Einstellskala (benötigt Prüfgerät)
Auslöseprinzip	mechanische Rutschkupplung
Gewicht	96 g
Feedback	auslösend
Verstellbarkeit Auslösewert	voreingestellt
Messverfahren	Drehmoment
Norm	DIN EN ISO 6789
Gesamtlänge L	124 mm
Anschlussform	wechselbare Klinge
Kalibrierung	O6
Kalibrierung	O7
Anzugrichtung	Rechtsanzug
Prüfprotokoll	Prüfprotokoll des Herstellers
Daten protokollierbar	nein
Messtechnik	mechanisch
Auslösesignalisierung	akustisch
Auslösesignalisierung	haptisch
maximaler ∅	35 mm
Produktart	Drehmomentschraubendreher

Dienstleistungen

Kalibrierung und Einstellung Drehmomentschlüssel ohne Skala maximales Drehmoment 400 N·m	018891 400
Einstellung Drehmomentschlüssel ohne Skala	018890
Kalibrierung Drehmomentschlüssel maximales Drehmoment 400 N·m	018820 400
Kalibrierung und Einstellung Drehmomentschlüssel ohne Skala maximales Drehmoment 400 N·m	020090 400
Kalibrierung Drehmomentschlüssel maximales Drehmoment 400 N·m	020010 400
Einstellung Drehmomentschlüssel ohne Skala Typ SET	020080 SET
Kalibrierung und Einstellung Drehmoment-Schraubendreher ohne Skala maximales Drehmoment 0,04-20 N·m	020170 0,04-20
Kalibrierung Drehmoment-Schraubendreher maximales Drehmoment 0,04-20 N·m	020200 0,04-20

Zubehör

Elektronisches Drehmoment-Schraubendreher-Prüfgerät maximales Drehmoment 11 N·m	654390 11
Drehmoment-Prüf- und Kalibriergerät maximales Drehmoment 5 N·m	654395 5
Elektronisches Drehmoment-Schraubendreher-Prüfgerät „TST“ maximales Drehmoment 10 N·m	654300 10
6-kant-Winkelschraubendreher mit Haltekugel, verchromt Sechskant 5 mm	626085 5