Garant

Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme, maximales Drehmoment: 500cN·m

Bestelldaten

Bestellnummer	659906 500
GTIN	4045197611239
Artikelklasse	61E

Beschreibung

Ausführung:
Kraftheft mit hautfreundlicher, griffiger **Haptoprene®**-Oberfläche ermöglicht problemlos die Übertragung des erforderlichen Drehmoments, selbst mit **nassen oder öligen Händen.**
Bei Erreichen des eingestellten Drehmoments löst der Schraubendreher gut hör- und fühlbar aus und ist sofort wieder einsatzbereit. Das Lösemoment ist höher als das Anzugsmoment (Überlastschutz).
Einstellung des gewünschten Drehmoments über ein Einstellrad am Griffende. Arretierposition verhindert ungewolltes Verstellen. Gut ablesbare, vor Verschmutzung geschützte Mikrometerskala. Zur **Aufnahme von 6 mm Wechselklingen** (Nr. 659920 – 659928).
Norm:
Geprüft nach DIN EN ISO 6789.
Hinweis:
Die garantierte Messgenauigkeit des Drehmoments erfolgt erst ab dem kalibrierten Drehmomentbereich nach DIN EN ISO 6789.
Anzugrichtung: Rechtsanzug
Messgenauigkeit Drehmoment: ±6 %
Prüfprotokoll: Prüfprotokoll des Herstellers
Kalibrierung: O1
Messgenauigkeit Drehmoment: ±6 %
Gesamtlänge L: 124 mm
Drehmomentbereich: 100 - 500 cN·m
Drehmomentbereich: 1 - 5 N·m
Skalenteilung 1 Teilstrich =: 10 cN·m
maximaler ∅: 35 mm

Technische Beschreibung

Skalenteilung 1 Teilstrich =	10 cN·m
passende Wechselklingen	6 mm
maximales Drehmoment	500 cN·m
Anzeige	analog
Messgenauigkeit Drehmoment	±6 %
Drehmomentbereich	100 - 500 cN·m
Drehmomentbereich	1 - 5 N·m
Gesamtlänge L	124 mm
Verstellbarkeit Auslösewert	verstellbar
Messverfahren	Drehmoment
Einstellung des Auslösewertes	mit Einstellskala
Feedback	auslösend
Gewicht	103 g
Anschlussform	wechselbare Klinge
Norm	DIN EN ISO 6789
Ablesung umschaltbar	Nm
Auslöseprinzip	mechanische Rutschkupplung
Kalibrierung	O1
Anzugrichtung	Rechtsanzug
Prüfprotokoll	Prüfprotokoll des Herstellers
Daten protokollierbar	nein
Auslösesignalisierung	akustisch
Auslösesignalisierung	haptisch
Messtechnik	mechanisch
maximaler ∅	35 mm
Drehmoment fest eingestellt	nein
Produktart	Drehmomentschraubendreher

Dienstleistungen

Kalibrierung Drehmomentschlüssel maximales Drehmoment 400 N·m	018820 400
Kalibrierung Drehmomentschlüssel maximales Drehmoment 400 N·m	020010 400
Kalibrierung Drehmoment-Schraubendreher maximales Drehmoment 0,04-20 N·m	020200 0,04-20

Zubehör

Elektronisches Drehmoment-Schraubendreher-Prüfgerät maximales Drehmoment 11 N·m	654390 11
Drehmoment-Prüf- und Kalibriergerät maximales Drehmoment 5 N·m	654395 5
Elektronisches Drehmoment-Schraubendreher-Prüfgerät „TST“ maximales Drehmoment 10 N·m	654300 10