GESIPA®

Pneumatisch-hydraulisches Blindnietgerät TAURUS®, Typ: 3

Bestelldaten

Bestellnummer	770512 3
GTIN	4007081580007
Artikelklasse	74A

Beschreibung

Ausführung:
Betriebsdruck 5 – 7 bar. Abnehmbarer Dornauffangbehälter.
Vorteil:
Das **Greifbackensystem** gewährleistet sehr hohe Standzeiten und einen rutschfreien Griff der Nietdorne. Geringer Druckluftverbrauch durch zweifache Nutzung: zum Setzen **und** Absaugen des Restdorns. Sehr schneller Arbeitszyklus.
Lieferumfang:
Montageschlüssel SW 12/14 und SW 14/17.
1 Flasche Hydrauliköl 100 ml und 1 Öl-Nachfüllbehälter. Inklusive Mundstücke 17/36, 17/40, 17/45.

Technische Beschreibung

Gerätehub	25 mm
für Blindnieten Stahl / Alu bis	6,4 mm
Schlauchanschluss	6 mm
Luftverbrauch pro Niet	4,8 l
Setzkraft bei 5 bar	14000 N

Gewicht	1,9 kg
maximaler Dorn-∅	4,5 mm
für Blindnieten aller Werkstoffe bis	6,4 mm
Schlauchanschluss	1/4 Zoll
Produktart	Blindnietgerät