Garant

Kurzbohrfutter Form AD, SK 50, Spannbereich: 1-16mm

Bestelldaten

Bestellnummer	301435 1-16
GTIN	4045197931801
Artikelklasse	31B

Beschreibung

Ausführung:
Für Rechts- und Linkslauf.
Mit Balluff/RFID-Chip-Bohrung. Maximaler Rundlauffehler **≤ 20 µm.**
Sandgestrahlt und geschliffen.
· **schlanke Bauweise.**
· **gezielte Kühlmittelübergabe auf Werkzeuge mit IK.**
· **Optimale Haltemomente am Werkzeug.**
Lieferumfang:
Inklusive **Torx® - Spannschlüssel** mit Quergriff, **für hohen Kraftschluss.**
Sonderzubehör:
Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600 – 308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820 – 308835.

Technische Beschreibung

Spannbereich	1 - 16 mm
Ersatz-Torx®-Spannschlüssel Nr. 625220	TX25
Außen-∅ D	50 mm
Bauart	schlank
Auskraglänge A-Maß	80 mm
Aufnahme	SK 50

Aufnahme-Norm	ISO 7388-1
Form	AD
Innenkühlung	ja, mit max. 50 bar
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min^{-1}
Rundlaufgenauigkeit	≤ 20 µm
maximales Anzugsdrehmoment $M_{d\,max}$	≤ 14 Nm
Produktart	Kurzbohrfutter