


VHM-Fräser, TiAlN, Ø DC: 25mm

Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 203610 25 |
| GTIN | 4045197964731 |
| Artikelklasse | 12X |

Beschreibung
Ausführung:

Durch mindestens 6 Zähne **hohe Stabilität** und **extrem hohe Laufruhe**. Exzentrischer Hinterschliff. **Zum Umfangfräsen als Schlichtarbeitsgang.**

Technische Beschreibung

| | |
|---|--------------------|
| Vorschub f_z für Besäumen in Stahl $< 900 \text{ N/mm}^2$ | 0,107 mm |
| Schneidenlänge L_c | 75 mm |
| Eckenfasenbreite bei 45° | 0,1 mm |
| Toleranz Nenn-Ø | h10 |
| Schneiden-Ø D_c | 25 mm |
| Schaft | DIN 6535 HA mit h6 |
| Schaft-Ø D_s | 25 mm |
| Zähnezahl Z | 8 |
| Spiralwinkel | 45 Grad |
| Gesamtlänge L | 150 mm |
| Zustellrichtung | horizontal |
| Eckenfasenwinkel | 45 Grad |
| Beschichtung | TiAlN |
| Schneidstoff | VHM |

| | |
|---|---------------------|
| Norm | Werksnorm |
| Typ | N |
| Eingriffsbreite a_e bei Fräsoperation | 0,05×D bei Besäumen |
| Innenkühlung | nein |
| Farbring | ohne |
| Produktart | Eckfräser |

Anwenderdaten

| | Eignung | V_c | ISO-Code |
|--------------------------------|------------------|-----------|----------|
| Alu (kurzspanend) | bedingt geeignet | 600 m/min | N |
| Alu > 10% Si | bedingt geeignet | 400 m/min | N |
| Stahl < 500 N/mm ² | geeignet | 190 m/min | P |
| Stahl < 750 N/mm ² | geeignet | 170 m/min | P |
| Stahl < 900 N/mm ² | geeignet | 160 m/min | P |
| Stahl < 1100 N/mm ² | geeignet | 95 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | geeignet | 90 m/min | M |
| GG(G) | geeignet | 120 m/min | K |
| Uni | bedingt geeignet | | |
| nass maximal | geeignet | | |
| nass minimal | bedingt geeignet | | |
| trocken | bedingt geeignet | | |
| Luft | bedingt geeignet | | |

Dienstleistungen

| | |
|------------------------|-----------|
| Schaftschleifen Typ HB | 129100 HB |
|------------------------|-----------|