

Blechbohrer HSS einseitig, unbeschichtet, Ø DC h8: 4,2mm



Bestelldaten

Bestellnummer	113341 4,2		
GTIN	4045197964502		
Artikelklasse	12B		

Beschreibung

Ausführung:

Extrem bruchsicher durch kurze Spirale und starken Kernanstieg. Selbstzentrierende Ausspitzung. **Am Umfang rundgeschliffen** (ohne Fasen), um Verklemmungen zu vermeiden. Oberfläche vaporisiert.

Baumaße ähnlich DIN 1897.

Ausspitzung Form C.

Verwendung:

Speziell zum Bohren von Blech.

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L	55 mm		
empfohlene maximale Bohrtiefe L ₂	7,7 mm		
Norm	DIN 1897		
Toleranz Nenn-Ø	h8		
Spannutenlänge L _c	14 mm		
Nenn-Ø D _c	4,2 mm		
Anzahl Schneiden Z	2		
Spitzenwinkel	135 Grad		
Beschichtung	unbeschichtet		
Schneidstoff	HSS		
Innenkühlung	nein		

Farbring	ohne	
Produktart	Spiralbohrer	

Anwenderdaten

	Eignung	\mathbf{V}_{c}	ISO-Code
Alu Kunststoffe	bedingt geeignet		
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet		
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 750 N/mm ²	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		