Garant

# Stufenbohrer HSS-E, unbeschichtet, Schneiden-Ø: MFmm

## Bestelldaten

| | |
|---|---|
| Bestellnummer | 118320 MF |
| GTIN | 4045197966681 |
| Artikelklasse | 11C |

## Beschreibung

**Ausführung:**
Mit zylindrischem Anbohrer, Ø-Zahlen in der Nut. Schaft zusätzlich mit 3 Flächen. Kombi-Stufenbohrer (Kern- **und** Durchgangsloch) **für metrische Feingewinde** (nach DIN 60423) M12×1,5; M16×1,5; M20×1,5; M25×1,5; M32×1,5; M40×1,5
**Verwendung:**
Bohren und Entgraten, maximale Materialstärke = Stufenhöhe (siehe Tabelle).

## Technische Beschreibung

| | |
|---|---|
| Schaft-Ø | 12 mm |
| Gesamtlänge | 94 mm |
| Stufenhöhe | 4 mm |
| Beschichtung | unbeschichtet |
| Schneidstoff | HSS E |
| Norm | Werksnorm |
| Schaft | Drei-Spannflächenschaft |
| Farbring | ohne |
| Produktart | Stufenbohrer |

## Anwenderdaten

| | Eignung | $V_c$ | ISO-Code |
|---|---|---|---|
| Stahl < 500 N/mm² | geeignet | | |
| Stahl < 750 N/mm² | geeignet | | |
| Stahl < 900 N/mm² | geeignet | | |
| INOX < 900 N/mm² | geeignet | | |
| GG(G) | geeignet | | |
| Öl | geeignet | | |
| nass maximal | geeignet | | |
| trocken | bedingt geeignet | | |