

Garant
Kurzstufenbohrer HSS 180°, TiAlN, für Schrauben: M5

Bestelldaten

Bestellnummer	117260 M5
GTIN	4045197036247
Artikelklasse	11C

Beschreibung
Ausführung:

Sehr stabil. Enge Rundlauf toleranzen zwischen Bohr- und Senk-Ø garantieren exakte Fluchtung.

Verwendung:

Für Schrauben-Durchgangslöcher nach DIN-ISO 273 und Senkungen nach DIN74, Blatt2 FormH, J und K, Ausführung mittel.

Für Schrauben nach DIN912, 6912 und 7984, ISO1207 (DIN84).

Anzahl Schneiden Z: 2

Ø D₁ 1. Stufe 180° h8: 5,5 mm

Ø D₂ 2. Stufe 180° h8: 10 mm

Stufenhöhe L₁ 1. Stufe 180°: 13 mm

Spannutenlänge L_c: 43 mm

Gesamtlänge L: 89 mm

Schaft-Ø D_s: 10 mm

Technische Beschreibung

Stufenhöhe L ₁ 1. Stufe 180°	13 mm
Anzahl Schneiden Z	2
für Schrauben	M5
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm ²	0,07 mm/U
Spannutenlänge L _c	43 mm
Ø D ₁ 1. Stufe 180° h8	5,5 mm
Ø D ₂ 2. Stufe 180° h8	10 mm

Schaft-Ø D _s	10 mm
Gesamtlänge L	89 mm
Beschichtung	TiAlN
Schneidstoff	HSS
Norm	DIN 1897
Toleranz Nenn-Ø	h8
Spitzenwinkel	118 Grad
Schaft	Zylinderschaft mit h8
Senkstufenwinkel	180 Grad
Innenkühlung	nein
Schafttoleranz	h8
Farbring	ohne
Produktart	Stufenbohrer

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet	56 m/min	N
Alu > 10% Si	bedingt geeignet	50 m/min	N
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	50 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	37 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	31 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	bedingt geeignet	12 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm ²	bedingt geeignet	10 m/min	P
GG(G)	geeignet	31 m/min	K
CuZn	bedingt geeignet	80 m/min	N
Öl	geeignet		
nass maximal	geeignet		

