

**Garant****VHM-Zentrierbohrer A, TiAlN, Ø DC k13: 0,5mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	121001 0,5
GTIN	4045197594556
Artikelklasse	11E

**Beschreibung****Ausführung:**

Aus dem vollen Hartmetall-Rundstab geschliffen. Spiralgenutet.  
Für Materialien bis **62 HRC**. Einseitig schneidend!

**Technische Beschreibung**

für Werkstück-Ø	< 4 mm
Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm <sup>2</sup>	0,01 mm/U
Nenn-Ø D <sub>c</sub>	0,5 mm
Anzahl Schneiden Z	2
Schafttoleranz	h6
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	3,15 mm
Gesamtlänge L	20 mm
Beschichtung	TiAlN
Schneidstoff	VHM
Norm	DIN 333
Typ	A
Toleranz Nenn-Ø	k13
Senkwinkel	60 Grad
Schneidrichtung	rechts

Schaft	Zylinderschaft mit h6
Innenkühlung	nein
Farbring	ohne
Produktart	Zentrierbohrer

## Anwenderdaten

	Eignung	$V_c$	ISO-Code
Stahl < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	60 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	40 m/min	P
Stahl < 55 HRC	geeignet	20 m/min	H
Stahl < 60 HRC	geeignet	15 m/min	H
Stahl < 67 HRC	bedingt geeignet	10 m/min	H
Öl	geeignet		
nass maximal	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		