duMONT

Keilnuten-Stoßräumnadel HSS Passung P9, Typ: 12D1

Bestelldaten

Bestellnummer	290406 12D1
GTIN	662600888084
Artikelklasse	29J

Beschreibung

Verwendung:
Zum Herstellen von Keilnuten nach DIN 6885.
Lieferumfang:
Räumnadel inklusive der erforderlichen Beilagen.
Hinweis:

- **Bei höherfesten Werkstoffen Anzahl der Durchgänge erhöhen oder Sonderräumnadeln (auf Anfrage) einsetzen.**
- **Nach dem 1. und 2. von drei Durchgängen den Druckstößel kurz anheben – Räumnadel richtet sich selbst aus.**
- **Beschichtete Räumnadeln und Zollmaß-Räumnadeln auf Anfrage lieferbar.**
- **RÄUMPRESSEN finden Sie in Band 2 (Hand- und Messwerkzeuge).**
- **Gr. 28, 32 und 36 auf Anfrage kurzfristig lieferbar.**

Technische Beschreibung

Keilnutenbreite	12 mm
Nadellänge	353 mm

erforderlicher Räumdruck bei St50 und maximaler Räumlänge	3800 kg
Räumlänge in Stahl	25 - 150 mm
für Bohrungs-Ø nach DIN 6885	38 - 44 mm
Anzahl Durchgänge	3
Keilnutentiefe	3,3 mm
Rückenbreite	14,39 mm
Schneidstoff	HSS
Produktart	Räumwerkzeug

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Alu Kunststoffe	bedingt geeignet		
Alu (kurzspanend)	geeignet		
Alu > 10% Si	bedingt geeignet		
Stahl < 500 N/mm²	geeignet		
Stahl < 750 N/mm²	geeignet		
Stahl < 900 N/mm²	bedingt geeignet		
INOX < 900 N/mm²	bedingt geeignet		
GG(G)	geeignet		
CuZn	geeignet		
Graphit, GFK, CFK	bedingt geeignet		
Öl	geeignet		

Zubehör

Beilage für Stoßräumnadel Nr. 290405 – 407 Typ 10-12D1	290410 10-12D1