

**Garant**
**Linksgewinde Durchgangs-Maschinen-Gewindebohrer, TiN, MF: M17X2**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	130006 M17X2
GTIN	4062406008505
Artikelklasse	10N

**Beschreibung**
**Hinweis:**

Lieferzeit: 49 Kalendertage  
 Mindestbestellmenge: Stück 2  
 Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen  
 Gewindeart: MF-LH  
 Schneidstoff: HSS E  
 Norm: DIN 376  
 Toleranzklasse: ISO 1 4H  
 Toleranzklasse: ISO 1X 4HX  
 Toleranzklasse: ISO 2 6H  
 Gewindesteigung: 2 mm  
 Gesamtlänge L: 125 mm  
 Schaft-Ø D<sub>s</sub>: 14 mm  
 Schaft-Vierkant □: 11 mm  
 Kernloch-Ø: 15 mm

**Technische Beschreibung**

Schaft-Vierkant □	11 mm
Toleranzklasse	ISO 1 4H
Toleranzklasse	ISO 1X 4HX
Toleranzklasse	ISO 2 6H
Toleranzklasse	ISO 2X 6HX
Toleranzklasse	6H +0,05

Toleranzklasse	6H +0,10
Toleranzklasse	6H +0,20
Toleranzklasse	ISO 3 6G
Toleranzklasse	ISO 3X 6GX
Toleranzklasse	7H
Toleranzklasse	7HX
Toleranzklasse	7G
Toleranzklasse	7GX
Anzahl Spannuten	3
Norm	DIN 376
Kernloch-Ø	15 mm
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	14 mm
Gewindesteigung	2 mm
Gewinde-Ø	17 mm
Gesamtlänge L	125 mm
Anzahl Schneiden Z	3
Schneidstoff	HSS E
Gewindetiefe	51 mm
Gewindeart	MF-LH
Gewindegröße	M17×2
Beschichtung	TiN
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	DIN 13
Anschnittform	B
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung

Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer