Garant

Linksgewinde Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet, Typ: 1.3/8-12

Bestelldaten

Bestellnummer	130041 1.3/8-12
GTIN	4062406047016
Artikelklasse	10N

Beschreibung

Hinweis:
Lieferzeit: 35 Kalendertage
Mindestbestellmenge: Stück 1
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen
Gewindeart: UNF-LH
Schneidstoff: HSS E
Norm: DIN 376
Gänge pro Zoll: 12
Gewinde-∅: 34,925 mm
Gesamtlänge L: 200 mm
Schaft-∅ D_s: 28 mm
Schaft-Vierkant ☐: 22 mm
Kernloch-∅: 32,75 mm

Technische Beschreibung

Gänge pro Zoll	12
Norm	DIN 376
Gewindetiefe	87,31 mm
Anzahl Spannuten	4
Gewinde-∅	34,925 mm
Schaft-∅ D_s	28 mm
Kernloch-∅	32,75 mm

Schneidstoff	HSS E
Gesamtlänge L	200 mm
Gewindesteigung	2,117 mm
Schaft-Vierkant ☐	22 mm
Anzahl Schneiden Z	4
Gewindeart	UNF-LH
Gewindegröße	1.3/8-12 UNF LH
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 2,5×D bei Grundloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer