Garant

Linksgewinde Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet, Typ: 1.1/16-12

Bestelldaten

Bestellnummer	130041 1.1/16-12
GTIN	4062406046682
Artikelklasse	10N

Beschreibung

Hinweis:
Lieferzeit: 35 Kalendertage
Mindestbestellmenge: Stück 1
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen
Gewindeart: UN-LH
Schneidstoff: HSS E
Norm: DIN 376
Gänge pro Zoll: 12
Gewinde-∅: 26,988 mm
Gesamtlänge L: 160 mm
Schaft-∅ D_s: 20 mm
Schaft-Vierkant ☐: 16 mm
Kernloch-∅: 25 mm

Technische Beschreibung

Schneidstoff	HSS E
Gewinde-∅	26,99 mm
Kernloch-∅	25 mm
Norm	DIN 376
Gewindesteigung	2,117 mm
Anzahl Spannuten	4
Gewindetiefe	67,5 mm

Gänge pro Zoll	12
Gesamtlänge L	160 mm
Schaft-Vierkant ☐	16 mm
Schaft-Ø D_s	20 mm
Anzahl Schneiden Z	4
Gewindeart	UN-LH
Gewindegröße	1.1/16-12 UN LH
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 2,5×D bei Grundloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer