Garant

Linksgewinde Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet, Typ: 1.7/8-12

Bestelldaten

Bestellnummer	130041 1.7/8-12
GTIN	4062406047535
Artikelklasse	10N

Beschreibung

Hinweis:
Lieferzeit: 35 Kalendertage
Mindestbestellmenge: Stück 1
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen
Gewindeart: UN-LH
Schneidstoff: HSS E
Norm: DIN 376
Gänge pro Zoll: 12
Gewinde-∅: 47,625 mm
Gesamtlänge L: 250 mm
Schaft-∅ D_s: 36 mm
Schaft-Vierkant ☐: 29 mm
Kernloch-∅: 45,6 mm

Technische Beschreibung

Gewinde-∅	47,625 mm
Kernloch-∅	45,6 mm
Schaft-∅ D_s	36 mm
Anzahl Spannuten	4
Gänge pro Zoll	12
Gewindesteigung	2,117 mm
Gesamtlänge L	250 mm

Schneidstoff	HSS E
Norm	DIN 376
Schaft-Vierkant ☐	29 mm
Anzahl Schneiden Z	4
Gewindetiefe	119 mm
Gewindeart	UN-LH
Gewindegröße	1.7/8-12 UN LH
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 2,5×D bei Grundloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer