Garant

# Linksgewinde Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet, Typ: 1/2-13

## Bestelldaten

| | |
|---|---|
| Bestellnummer | 130041 1/2-13 |
| GTIN | 4062406046125 |
| Artikelklasse | 10N |

## Beschreibung

**Hinweis:**
Lieferzeit: 35 Kalendertage
Mindestbestellmenge: Stück 2
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen
Gewindeart: UNC-LH
Schneidstoff: HSS E
Norm: DIN 376
Gänge pro Zoll: 13
Gewinde-Ø: 12,7 mm
Gesamtlänge L: 110 mm
Schaft-Ø $D_s$: 11 mm
Schaft-Vierkant ☐: 9 mm
Kernloch-Ø: 10,73 mm

## Technische Beschreibung

| | |
|---|---|
| Anzahl Schneiden Z | 3 |
| Anzahl Spannuten | 3 |
| Schaft-Vierkant ☐ | 9 mm |
| Gewinde-Ø | 12,7 mm |
| Kernloch-Ø | 10,73 mm |
| Gänge pro Zoll | 13 |
| Schaft-Ø $D_s$ | 11 mm |

| | |
|---|---|
| Gewindetiefe | 31,75 mm |
| Gewindesteigung | 1,953 mm |
| Schneidstoff | HSS E |
| Norm | DIN 376 |
| Gesamtlänge L | 110 mm |
| Gewindeart | UNC-LH |
| Gewindegröße | 1/2-13 UNC LH |
| Beschichtung | unbeschichtet |
| Flankenwinkel | 60 Grad |
| Gewinde-Norm | ASME B1.1 |
| Toleranzklasse | 1B |
| Toleranzklasse | 2B |
| Toleranzklasse | 2B +0,05 |
| Toleranzklasse | 2B +0,10 |
| Toleranzklasse | 2B +0,20 |
| Toleranzklasse | 3B |
| Anschnittform | C |
| Schaft | Zylinderschaft mit h9 |
| Innenkühlung | nein |
| Verwendung bei Bohrungsart | bis 2,5×D bei Grundloch |
| Schneidrichtung | links |
| Art des Gewindewerkzeuges | Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung |
| Farbring | ohne |
| Produktart | Gewindebohrer |