Garant

Linksgewinde Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet, Typ: NO.6-32

Bestelldaten

Bestellnummer	130041 NO.6-32
GTIN	4062406045555
Artikelklasse	10N

Beschreibung

Hinweis:
Lieferzeit: 35 Kalendertage
Mindestbestellmenge: Stück 3
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen
Gewindeart: UNC-LH
Schneidstoff: HSS E
Norm: DIN 371
Gänge pro Zoll: 32
Gewinde-∅: 3,505 mm
Gesamtlänge L: 56 mm
Schaft-∅ D_s: 4 mm
Schaft-Vierkant ☐: 3 mm
Kernloch-∅: 2,77 mm

Technische Beschreibung

Gewindesteigung	0,794 mm
Anzahl Spannuten	3
Schaft-Vierkant ☐	3 mm
Schneidstoff	HSS E
Anzahl Schneiden Z	3
Gewindetiefe	8,8 mm
Norm	DIN 371

Gewinde-Ø	3,505 mm
Kernloch-Ø	2,77 mm
Gesamtlänge L	56 mm
Schaft-Ø D_s	4 mm
Gänge pro Zoll	32
Gewindeart	UNC-LH
Gewindegröße	6-32 UNC LH
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 2,5×D bei Grundloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer