Garant

Linksgewinde Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet, Typ: 7/8-20

Bestelldaten

Bestellnummer	130041 7/8-20
GTIN	4062406046460
Artikelklasse	10N

Beschreibung

Hinweis:
Lieferzeit: 35 Kalendertage
Mindestbestellmenge: Stück 1
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen
Gewindeart: UNEF-LH
Schneidstoff: HSS E
Norm: DIN 376
Gänge pro Zoll: 20
Gewinde-∅: 22,225 mm
Gesamtlänge L: 140 mm
Schaft-∅ D_s: 18 mm
Schaft-Vierkant ☐: 14,5 mm
Kernloch-∅: 21,15 mm

Technische Beschreibung

Schaft-∅ D_s	18 mm
Gänge pro Zoll	20
Schaft-Vierkant ☐	14,5 mm
Anzahl Spannuten	4
Gewindesteigung	1,27 mm
Schneidstoff	HSS E
Gewinde-∅	22,225 mm

Kernloch-∅	21,15 mm
Gewindetiefe	55,56 mm
Gesamtlänge L	140 mm
Anzahl Schneiden Z	4
Norm	DIN 376
Gewindeart	UNEF-LH
Gewindegröße	7/8-20 UNEF LH
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 2,5×D bei Grundloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer