Garant

Linksgewinde Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer, TiN, Typ: 1-16

Bestelldaten

Bestellnummer	130046 1-16
GTIN	4062406051082
Artikelklasse	10N

Beschreibung

Hinweis:
Lieferzeit: 49 Kalendertage
Mindestbestellmenge: Stück 1
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen
Gewindeart: UN-LH
Schneidstoff: HSS E
Norm: DIN 376
Gänge pro Zoll: 16
Gewinde-∅: 25,4 mm
Gesamtlänge L: 160 mm
Schaft-∅ D_s: 20 mm
Schaft-Vierkant ☐: 16 mm
Kernloch-∅: 23,9 mm

Technische Beschreibung

Norm	DIN 376
Gewindesteigung	1,588 mm
Schaft-Vierkant ☐	16 mm
Kernloch-∅	23,9 mm
Gewindetiefe	63,5 mm
Gewinde-∅	25,4 mm
Schneidstoff	HSS E

Gänge pro Zoll	16
Anzahl Spannuten	4
Anzahl Schneiden Z	4
Schaft-Ø D_s	20 mm
Gesamtlänge L	160 mm
Gewindeart	UN-LH
Gewindegröße	1-16 UN LH
Beschichtung	TiN
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 2,5×D bei Grundloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer