Garant

Linksgewinde Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer, TiN, Typ: 1.1/4-18

Bestelldaten

Bestellnummer	130046 1.1/4-18
GTIN	4062406051334
Artikelklasse	10N

Beschreibung

Hinweis:
Lieferzeit: 49 Kalendertage
Mindestbestellmenge: Stück 1
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen
Gewindeart: UNEF-LH
Schneidstoff: HSS E
Norm: DIN 376
Gänge pro Zoll: 18
Gewinde-Ø: 31,75 mm
Gesamtlänge L: 180 mm
Schaft-Ø D_s: 25 mm
Schaft-Vierkant ☐: 20 mm
Kernloch-Ø: 30,55 mm

Technische Beschreibung

Schaft-Ø D_s	25 mm
Gewindesteigung	1,411 mm
Gänge pro Zoll	18
Anzahl Spannuten	4
Kernloch-Ø	30,55 mm
Norm	DIN 376
Schneidstoff	HSS E

Gesamtlänge L	180 mm
Gewinde-∅	31,75 mm
Gewindetiefe	79,38 mm
Anzahl Schneiden Z	4
Schaft-Vierkant ☐	20 mm
Gewindeart	UNEF-LH
Gewindegröße	1.1/4-18 UNEF LH
Beschichtung	TiN
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 2,5×D bei Grundloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer