Garant

Linksgewinde Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer, TiN, Typ: 1.3/16-20

Bestelldaten

Bestellnummer	130046 1.3/16-20
GTIN	4062406051273
Artikelklasse	10N

Beschreibung

Hinweis:
Lieferzeit: 49 Kalendertage
Mindestbestellmenge: Stück 1
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen
Gewindeart: UN-LH
Schneidstoff: HSS E
Norm: DIN 376
Gänge pro Zoll: 20
Gewinde-∅: 30,162 mm
Gesamtlänge L: 180 mm
Schaft-∅ D_s: 22 mm
Schaft-Vierkant ☐: 18 mm
Kernloch-∅: 28,97 mm

Technische Beschreibung

Gewindetiefe	75,4 mm
Gewinde-∅	30,162 mm
Norm	DIN 376
Schneidstoff	HSS E
Gewindesteigung	1,27 mm
Kernloch-∅	28,97 mm
Schaft-Vierkant ☐	18 mm

Gesamtlänge L	180 mm
Schaft-Ø D_s	22 mm
Anzahl Spannuten	4
Gänge pro Zoll	20
Anzahl Schneiden Z	4
Gewindeart	UN-LH
Gewindegröße	1.3/16-20 UN LH
Beschichtung	TiN
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 2,5×D bei Grundloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer