Garant

Linksgewinde Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer, TiN, Typ: 1/2-16

Bestelldaten

Bestellnummer	130046 1/2-16
GTIN	4062406050580
Artikelklasse	10N

Beschreibung

Hinweis:
Lieferzeit: 49 Kalendertage
Mindestbestellmenge: Stück 2
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen
Gewindeart: UN-LH
Schneidstoff: HSS E
Norm: DIN 376
Gänge pro Zoll: 16
Gewinde-Ø: 12,7 mm
Gesamtlänge L: 110 mm
Schaft-Ø D_s: 11 mm
Schaft-Vierkant ☐: 9 mm
Kernloch-Ø: 11,2 mm

Technische Beschreibung

Schaft-Ø D_s	11 mm
Norm	DIN 376
Schaft-Vierkant ☐	9 mm
Gesamtlänge L	110 mm
Gewinde-Ø	12,7 mm
Gänge pro Zoll	16
Gewindetiefe	31,75 mm

Anzahl Schneiden Z	3
Anzahl Spannuten	3
Schneidstoff	HSS E
Gewindesteigung	1,588 mm
Kernloch-∅	11,2 mm
Gewindeart	UN-LH
Gewindegröße	1/2-16 UN LH
Beschichtung	TiN
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 2,5×D bei Grundloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer