Garant

Linksgewinde Grund- und Durchgangsloch-Maschinen-Gewindebohrer, TiN, Typ: 2.3/4-18

Bestelldaten

Bestellnummer	130056 2.3/4-18
GTIN	4062406055875
Artikelklasse	10N

Beschreibung

Hinweis:
Lieferzeit: 49 Kalendertage
Mindestbestellmenge: Stück 1
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen
Gewindeart: UNS-LH
Schneidstoff: HSS
Gänge pro Zoll: 18
Gewinde-Ø: 69,85 mm
Gesamtlänge L: 160 mm
Schaft-Ø D_s: 50 mm
Schaft-Vierkant ☐: 39 mm
Kernloch-Ø: 68,5 mm

Technische Beschreibung

Gewindesteigung	1,411 mm
Kernloch-Ø	68,5 mm
Schneidstoff	HSS
Anzahl Spannuten	8
Schaft-Vierkant ☐	39 mm
Gänge pro Zoll	18
Gewinde-Ø	69,85 mm

Schaft-Ø D_s	50 mm
Anzahl Schneiden Z	8
Gewindetiefe	104,78 mm
Gesamtlänge L	160 mm
Gewindeart	UNS-LH
Gewindegröße	2.3/4-18 UNS LH
Beschichtung	TiN
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 1,5×D bei Grund- und Durchgangsloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer