Garant

Grund- und Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer, TiN, Typ: 3.3/4-12

Bestelldaten

Bestellnummer	130055 3.3/4-12
GTIN	4062406055189
Artikelklasse	10N

Beschreibung

Hinweis:
Lieferzeit: 49 Kalendertage
Mindestbestellmenge: Stück 1
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L	180 mm
Anzahl Schneiden Z	10
Kernloch-∅	93,25 mm
Schneidstoff	HSS
Gewindetiefe	142,88 mm
Gewindesteigung	2,117 mm
Gänge pro Zoll	12
Schaft-Vierkant ☐	44 mm
Anzahl Spannuten	10
Gewinde-∅	95,25 mm
Schaft-∅ D_s	56 mm
Gewindeart	UN
Gewindegröße	3.3/4-12 UN

Beschichtung	TiN
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 1,5×D bei Grund- und Durchgangsloch
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer