Garant

Linksgewinde Grund- und Durchgangsloch-Maschinen-Gewindebohrer, TiN, Typ: 4.1/4-10

Bestelldaten

Bestellnummer	130056 4.1/4-10
GTIN	4062406056490
Artikelklasse	10N

Beschreibung

Hinweis:
Lieferzeit: 49 Kalendertage
Mindestbestellmenge: Stück 1
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen
Gewindeart: UNS-LH
Schneidstoff: HSS
Gänge pro Zoll: 10
Gewinde-Ø: 107,95 mm
Gesamtlänge L: 180 mm
Schaft-Ø D_s: 56 mm
Schaft-Vierkant ☐: 44 mm
Kernloch-Ø: 105,6 mm

Technische Beschreibung

Schneidstoff	HSS
Schaft-Vierkant ☐	44 mm
Anzahl Spannuten	12
Gesamtlänge L	180 mm
Gänge pro Zoll	10
Schaft-Ø D_s	56 mm
Kernloch-Ø	105,6 mm

Gewindesteigung	2,54 mm
Gewinde-∅	107,95 mm
Anzahl Schneiden Z	12
Gewindetiefe	161,925 mm
Gewindeart	UNS-LH
Gewindegröße	4.1/4-10 UNS LH
Beschichtung	TiN
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 1,5×D bei Grund- und Durchgangsloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer